

BoostPack 3S - Beipackzettel

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Das Eindrehen der Schrauben M8 und M5 in die Batterie darf nicht tiefer als **10mm** erfolgen. Durch Missachtung dieses Hinweises besteht die Gefahr, die in dem Akkupack befindlichen Zellen zu beschädigen, wodurch ein Kurzschluss mit unvorhersehbaren Folgen hervorgehen kann.
- Das Anzugsdrehmoment von maximal 10 Nm darf nicht überschritten werden. Die Schrauben sind zur Sicherheit mit Schraubenkleber zu fixieren.
- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit, Temperaturen über 60°C und vor anderen Witterungseinflüssen.
- Den Akku bitte nicht öffnen oder beschädigen, kurzschließen, überbrücken oder zu einem anderen Zweck einsetzen.
- Der Akku muss auf einer festen Fläche stehen und vor Erschütterungen geschützt sein.
- Den Akku vor Kindern, offenem Feuer und Flüssigkeiten fernhalten.
- Der Akku sollte an einem kühlen und trocknen Ort aufbewahrt werden und mindestens einmal alle drei Monate geladen werden.
- Für die korrekte Verwendung und Montage ist ausschließlich der Benutzer verantwortlich, die Firma Boostech Elektromechanik & Feinwerktechnik gibt keinerlei Gewährleistung und Garantie für daraus resultierende Schäden.
- Benutzen Sie den Akku nur in den vorgegebenen Parametern.

Boostech Elektromechanik & Feinwerktechnik

Tino Weidling
Ulmer Straße 60
72760 Reutlingen