

BoostPack 3S - Datenblatt

BoostPack 3S/102,5 Ah

- Kapazität: 1,13775 KWh / 102,5 Ah
- Gewicht: 7,08 Kg
- 2 innenliegende Temperaturfühler: KTY 81-110
- Wh je Liter: 308
- Abmessungen: 278mm x 177mm x 77mm / +-2mm
- Betriebsspannung: 9,0 V – 12,6 V / 11,1 V Nennspannung
- Maximaler Ladestrom: 102,5 A / 1C
- Optimaler Dauer Entladestrom 102,5 A / 1C
- Maximaler Entladestrom S1: 205 A / 2C für max. 10 Minuten
- Maximaler Spitzenentladestrom S2: 341 A / 3,33C für max. 1 Minute
- Maximaler Spitzenentladestrom S3: 512 A / 5C maximal 5 Sekunden in 2 Minuten
- Temperaturbereich: Entladen = -20°C bis 60°C / Laden = 0°C bis 45°C
- Maximale Dauerbetriebstemperatur: 60°C
- Zyklen: 2000 Zyklen = 80% SOC bei normaler Beanspruchung
- Zellchemie: NMC
- Zertifikate: UN 38.4 / CE / MSDS

Boostech Elektromechanik & Feinwerktechnik

Tino Weidling
Ulmer Straße 60
72760 Reutlingen